

M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n

odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

17.listopadu 16, 506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: **MuJc/2025/21854/DOP/MoE** V Jičíně dne: **12.8.2025**
Vyřizuje: **ing. Moravcová**
Telefon: **493 545 419**

Titl.:

Kyznar s.r.o.
Nepřevázka 124
293 01 Nepřevázka

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Odbor dopravy MěÚ Jičín, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a podle ust. 77 odst. 1 písm. c) uvedeného zák. č. 361/2000 Sb., na základě písemné žádosti, kterou podal žadatel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Nepřevázka, IČO: 03786803 zastoupený Františkem Beránkem, Kobylnice 65, 294 46 Kobylnice, IČ: 07954263 (dále žadatel) dne 24.7.2025 a po dohodě s dopravním inspektorem Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.: KRPH-70676-2/ČJ-2025-050406 ze dne 23.7.2025,

vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení

formou opatření obecné povahy dle ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

na silnici II/280 - Dětenice viz plánek pro akci „**Oprava chodníku**“ v termínu od nabytí účinnosti do **31.8.2025**.

Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., dále podle příslušných ČSN týkajících se dopravního značení, resp. v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na silnicích a dálnicích - schváleno MD pod č.j.: MD-39682/2023/930/3 ze dne 24.11.2023

za těchto podmínek:

1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘP KHK č.j.: KRPH-70676-2/ČJ-2025-050406 ze dne 23.7.2025. Značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto.

2) Při akci nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, a to ani chodců.

3) Velikost dopravních značek bude **základní** a provedení značek (typ) bude **reflexní**.

4) Dopravní značení bude provedeno nejpozději do zahájení akce. Po jejím ukončení bude značení neprodleně odstraněno.

5) Za provedení tohoto stanovení odpovídá: **Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Nepřevázka, IČO: 03786803, kontaktní osoba Renata Kyznarová, tel.: 602611534.**

Odůvodnění:

O výše uvedené stanovení byl požádán odbor dopravy MěÚ Jičín dne 24.7.2025. K žádosti byl doložen souhlas policie jako příslušného dotčeného orgánu. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje. Vzhledem k tomu, že jde o umístění dopravních značek ukládajících účastníku silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, se dle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. realizuje stanovení dopravního značení formou opatření obecné povahy podle části šesté zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poučení:

Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti stanovení vydaném opatřením obecné povahy podat opravný prostředek. Stanovení vydané opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení vyhlášky.

Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Jičín

Příloha: 3x situace dopr. značení

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v zastavěném území obce nebo může-li dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

DI PČR KŘP KHK, SpSil KHK

dotčená Obec: Dětenice – žádáme o vyvěšení



02	01
----	----

[illegible]

jízdní pruh – střídavý provoz

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018 a textová část

2) B21a die potreby

W 6 .XDW

potřebý

A diagram of a horizontal beam of length l . It is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end. A uniformly distributed load of intensity q acts downwards along the entire length of the beam. The beam is divided into three segments of length $\frac{l}{3}$ each by two intermediate points.

Pracovní místo

©

(8)

2)

24. listopada 2023

