

Technické parametry komunálního užitkového vozidla

- Nový, nepoužitý pracovní stroj
- Legislativní celková hmotnost do 3,5 t – kategorie SS
- Celková povolená hmotnost vozidla min. 5500 kg
- Pohon 4 x 2 s možností připojení pohonu přední nápravy na 4 x 4 s ovládáním s kabiny
- Jednoramenný hákový nosič kontejnerů o výšce háku 900 mm, výkonu min. 2,0 tuny, rozvor lyžin 1060 mm
- Elektronické ovládání ovladačem na kabelu z kabiny i mimo vozidlo, včetně signalizace zajištění kontejneru
- Hydraulické jištění kontejnerů s blokadí nepovolené manipulace
- 1 kus kontejneru o rozměrech 2600 x 1600 x 400 mm oranžové barvy RAL 2011, z ocelových plechů, podlaha min. 3 mm, ostatní min. 2 mm
- Výkon motoru max. 56 kW, točivý moment min. 300 Nm, zdvihový objem min. 2500 ccm
- Motor dieselový, vodou chlazený, min. čtyřválcový s turbem
- Vytápění kabiny vodní od chladicího systému – nikoli samostatné
- Elektrická soustava 12 V, akumulátor 12 V / min. 80 Ah
- Odpojovač baterie
- Rozvor max. 2 430 mm
- Šířka stroje bez bočních zrcátek max. 1560 mm
- Dvoumontáž kol na zadní nápravě
- Pneumatiky min. 195/75R16
- Rezervní plnohodnotné kolo s držákem umístěným za kabinou
- Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
- Brzdová soustava hydraulická dvouokružová
- Ruční brzda mechanická
- Tuhé nápravy s listovými pery a hydraulickými tlumiči
- Robustní rám vozidla ošetřen kataforézou
- Kabina dvoumístná sklopná s bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy
- Kabina vyrobena dle bezpečnostní normy ROPS
- Sedadlo řidiče podélně stavitelné
- Sedadla vybavena bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy
- Barva kabiny oranžová RAL 2011
- Stavitelná venkovní zpětná zrcátka, boční okénka min. ručně ovládaná
- Autorádio s anténou
- Posilovač řízení
- Stavitelný sloupek řízení
- Mechanické řazení převodových stupňů
- Synchronizovaná převodovka s redukcí – min. 12 stup vpřed a 2 vzad
- Redukční převodovka mechanicky ovládaná z kabiny
- Plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/hod
- Maximální přejezdová rychlost alespoň 80 km/hod
- Palivová nádrž min 45 litrů s uzamykatelným víčkem
- Stroj musí být vybaven pohonnou hydraulikou pro pohon a ovládání komunálních nástaveb za jízdy pracujících současně, čelní upínací desky
- Vývody hydrauliky pro přední nastavby umístěny na předním nárazníku
- Vývody hydrauliky pro zadní nastavby umístěny v zadní části stroje
- Čelní upínací deska dle EN 15432 F4 s hydraulickým zařízením pro čelní nastavby ovládaná joystickem z kabiny s možností zapnutí plovoucí polohy
- Přídavné světlomety pro práci s čelními nastavbami
- Výstražný maják oranžové barvy teleskopický na kabině
- Tažné zařízení – koule ISO tř.A se zápisem v Technickém průkazu vozidla
- Povinná výbava – hydraulický zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník
- Zadní příčník proti podjetí, připravený pro montáž tažného zařízení (koule, čep)
- Návod k obsluze, Servisní knížka v českém jazyce
- Záruční doba min. 12 měsíců